



SCHEDA DI MARCATURA CE

Art n. 212 – 20%RAP

CE

1982

NORD ASFALTI SRL

Stabilimento di produzione *Primulacco di Povoletto (UD) in Via dei Prati n° 2 33040 – Povoletto (UD)*

18

1982 - CPR - 1295

EN 13108-1:2006/AC:2008

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico

CB.8.USURA.50/70

Impianto **CB/130**

CODICE COMMERCIALE: **212 USURA 0/8 - 20**

Caratteristiche essenziali (requisiti generali + requisiti empirici)		Prestazione
TEMPERATURA DELLA MISCELA		da 140 °C a 180 °C
GRANULOMETRIA (passante)	SETACCIO 31,5	100
	SETACCIO 20	100
	SETACCIO 16	100
	SETACCIO 12,5	100
	SETACCIO 8	98
	SETACCIO 4	64
	SETACCIO 2	37
	SETACCIO 0,5	15
	SETACCIO 0,063	7,1
CONTENUTO DI LEGANTE (%), riferito agli inerti	B _{MIN}	B _{min,0} (5,0%)
CONTENUTO DI VUOTI (%)		NPD
% DI VUOTI NEGLI AGGREGATI (categoria)		NPD
% DI VUOTI A 10 CICLI (categoria)		NPD
VUOTI RIEMPITI DAL BITUME (%)		NPD
SENSIBILITA' ALL'ACQUA		NPD
RESISTENZA ALL'ABRASIONE DEI PNEUMATICI CHIODATI		NPD
REAZIONE AL FUOCO		NPD
RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE PERMANENTE		NPD
- dispositivo largo: profondità di rottura		NPD
- dispositivo piccolo: ormaiamento		NPD
- dispositivo piccolo: profondità di rottura		NPD
CONDIZIONI DI PROVA SCELTE SECONDO LA EN 13108-20		

Riferimento DoP n. 212 – 20%RAP



SCHEDA DI MARCATURA CE

Art n. 212 – 20%RAP

Marcatura CE abbreviata per documento di trasporto:

 1982
NORD ASFALTI SRL Stabilimento di produzione <i>Primulacco di Povoletto (UD)</i> <i>in Via dei Prati n° 2 33040 – Povoletto (UD)</i> 18 1982 - CPR - 1295
EN 13108-1:2006/AC:2008 Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico CB.8.USURA.50/70 Impianto <i>CB/130</i>
CODICE COMMERCIALE: 212 USURA 0/8 - 20